

Technische Daten

WIMA-Dampferzeuger mit Öl- oder Gasfeuerung

Type GDE

Betriebsüberdruck: 7-10 bar

Regelung: 1-stufig, 2-stufig oder stetig

Berechnungsgrundlage:

Sattdampf: 7 bar

Speisewassertem.: 60 °C

93% Wirkungsgrad

Type		GDE 80	GDE 100	GDE 150	GDE 200
Dampfleistung	kg/h	80	100	150	200
Feuerungsleistung	kW	67	84	126	168
Wärmeleistung	kW	60	75	112	150
max. Betriebsüberdruck	bar	10	10	7	7
Inhalt	liter	9,9	9,9	23	28
<i>Verbrauchswerte entsprechend Berechnungsgrundlage ca.</i>					
Erdgas	m ³ /h	6,7	8,4	12,6	16,7
Heizöl EL	kg/h	5,7	7,0	10,6	14,1
elektr. Anschluss	kW	0,6	0,6	0,6	1,1
<i>Anschlüsse</i>					
Dampfanschluss		DN 20	DN 20	DN 25	DN 25
Kamin	ømm	160	160	200	200
Sicherheitsventil		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Abschlammventil		1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
<i>Abmessungen</i>					
Länge	mm	1130	1130	1400	1400
Breite	mm	550	550	800	800
Höhe	mm	1325	1325	1795	1795
Masse ca.	kg	345	345	490	520

